

## TEHNIČKI PODACI O VOZILU HYUNDAI GETZ

<b>MOTOR</b>	Komercijalna oznaka		1,1 SOHC	1,4 SOHC	1,6 DOHC	1,5 CRDi					
	Tvornička oznaka		G4HG	G4EE	G4ED	D4FA					
	Izvedba		I4, 12V	I4, 16V	I4, 16V	I4, 16V					
	Radni obujam	cm <sup>3</sup>	1.086	1.399	1.599	1.493					
	Promjer x hod klipova	mm	67,0 x 77,0	75,5 x 78,1	76,5 x 87,0	75,0 x 84,5					
	Stupanj kompresije		10,1 : 1	10,0 : 1	10 : 1	17,8 : 1					
	Najveća snaga / broj okretaja	kW / KS	48,5 / 66,0 / 5.500	71,3 / 97,0 / 6.000	78 / 106 / 5.800	65,0 / 88 / 4.000					
	Najveća zakretni moment / broj okretaja	Nm	99,0 / 3.200	125,5 / 3.200	144,2 / 3.200	215 / (1.900-2.500)					
	Količina ulja za podmazivanje	l	3,0	3,3	3,3	5,3					
	Količina rashladne tekućine		6,0	6,2	6,5	8,14					
<b>PRIJENOS SNAGE</b>	Tip mjenjača		Ručni	Ručni	Ručni	Ručni					
	Prijenosni omjer	1.	3,615	3,615	3,615	3,615					
		2.	1,950	1,950	1,950	1,962					
		3.	1,286	1,286	1,286	1,257					
		4.	0,971	1,061	1,031	0,905					
		5.	0,780	0,838	0,825	0,702					
	Unatrag		3,250	3,250	3,250	3,583					
	Osovinska redukcija		4,294	3,842	3,650	3,471					
Količina ulja u mjenjaču		l	2,15								
<b>OBLIK KAROSERIJE</b>			3 VR	5 VR	3 VR	5 VR	3 VR	5 VR	3 VR	5 VR	
<b>MASE I OPTEREĆENJA</b>	Masa praznog vozila		od 1.030 do 1.122		od 1.100 do 1.188		od 1.102 do 1.190		od 1.187 do 1.275		
	Ukupna dozvoljena masa vozila		1.440		1.510		1.540		1.600		
	Dozv. masa prikolice s kočnicama		700		1.000		1.100				
	Dozv. masa prikolice bez kočnica				450						
	Dozv. opterećenje osovina (sprijeda / straga)		780 / 760		850 / 820		860 / 830		900 / 830		
	Dozvoljeno opterećenje na kuki				44						
<b>VOZNA SVOJSTVA</b>	Najveća brzina		km/h	155	170	180	173				
	Ubrzanje 0 - 100 km / h		s	15,8	11,2	9,6	12,1				
<b>GORIVO</b>	Vrsta goriva		Bezolovni benzin RON 91 ili više				Diesel				
	Potrošnja i količina CO <sub>2</sub> u ispušnim plinovima (EEC 80/1268*2004/3)*	grad	l / 100 km	6,9	7,5	7,6	5,6				
		izvan grada		4,7	5,1	5,2	4,1				
		kombinirano	5,5	6,0	6,1	4,6					
		grad	g / km	163	178	180	147				
		izvan grada		111	119	125	108				
kombinirano	130	141	145	122							
Obujam spremnika za gorivo		l	45								
<b>VANJSKE MJERE</b>	Ukupna dužina				3.825						
	Ukupna širina				1.665						
	Ukupna visina				1.490		1.495				
	Razmak osovina				2.455						
	Prevljes (sprijeda / straga)				775 / 595						
	Najmanja visina od tla				135						
<b>UNUTARNJE MJERE</b>	Dužina				1.850						
	Širina				1.383						
	Visina				1.180						
	Prostor za noge (sprijeda / straga)				1.048 / 869						
	Prostor za glavu (sprijeda / straga)				995 / 950						
	Prostor za ramena (sprijeda / straga)				1.340 / 1.330						
	Prostor za bedra (sprijeda / straga)				1.274 / 1.327						
<b>RAZNO</b>	Ovjes	Sprijeda	Neovisan MacPherson - ov ovjes sa zavojnim oprugama, stabilizatorom i ublaživačima udara								
		Straga	Uzdužna ramena povezana torzionim elementom								
	Kočnice	Sprijeda	Diskovi								
		Straga	Bubnjevi				Diskovi				
	Upravljač	Tip	Servoupravljač sa zupčastom letvom								
		Ukupni broj okretaja upravljača	4,18 (bez servoupravljača), 2,99 (sa servoupravljačem)								
		Najmanji polumjer okretanja	m	5,1							
	Gume i naplaci	Dimenzije naplataka		5.0J X 14	5.5J X 14	5.5J X 15	5.5J X 14				
		Dimenzije guma		165 / 65 R14	165 / 65 R14 (175 / 65 R14)	185 / 55 R15	175 / 65 R14				
		Pričuvni kotač		T105 / 70 D14	Standardan						
Obujam prtljažnika		l	254								