

## TEHNIČKI PODACI O VOZILU HYUNDAI COUPE

<b>MOTOR</b>	Komercijalna oznaka		1,6 DOHC	2,0 DOHC CVT	2,7 DOHC	
	Tvornička oznaka		G4ED	G4GC	G6BA	
	Izvedba		I 4, 16V	I 4, 16V	V 6, 24 V	
	Radni obujam	cm <sup>3</sup>	1.599	1.975	2.656	
	Promjer x hod klipova	mm	76,5 x 87,0	82,0 x 93,5	86,7 x 75,0	
	Stupanj kompresije		10 : 1	10,1 : 1	10 : 1	
	Najveća snaga / broj okretaja	kW / KS	77 / 105 / 5.800	105,1 / 143 / 6.000	122,9 / 167 / 6.000	
	Najveća zakretni moment / broj okretaja	Nm	143 / 4.500	186,3 / 4.500	245,1 / 4.000	
	Količina ulja za podmazivanje	l	3,3	4,0	4,5	
	Količina rashladne tekućine		7,0	7,0	8,0	
<b>PRIJENOS SNAGE</b>	Tip mjenjača		Ručni	Ručni	Ručni	
	Prijenosni omjer	1.	3,462	3,462	3,153	
		2.	2,053	2,053	1,944	
		3.	1,393	1,393	1,333	
		4.	1,061	1,061	1,055	
		5.	0,837	0,837	0,857	
		6.	—	—	0,704	
	Unatrag		3,250	3,250	3,002	
Ukupni prijenosni omjer		4,412	4,056	4,428		
Količina ulja u mjenjaču		l			2,2	
<b>MASE I OPTEREĆENJA</b>	Masa praznog vozila		od 1.308 do 1.392	od 1.355 do 1.438	od 1.408 do 1.484	
	Ukupna dozvoljena masa vozila		1.700	1.740		
	Dozv. masa prikolice s kočnicama		1.200	1.400		
	Dozv. masa prikolice bez kočnica		550			
	Dozv. opterećenje osovina (sprijeda / straga)		1.000 / 860			
	Dozvoljeno opterećenje na kuki		50	60		
	Dozvoljeno opterećenje krova		40			
<b>VOZNA SVOJSTVA</b>	Najveća brzina	km/h	185	208	220	
	Ubrzanje 0 - 100 km / h	s	11,6	9,2	8,2	
<b>GORIVO</b>	Vrsta goriva		Bezolovni benzin RON 91 ili više			
	Potrošnja (EEC 80/1268*1999/100)	grad	9,8	10,9	14,6	
		izvan grada	6,3	6,4	7,9	
		kombinirano	7,6	8,0	10,4	
	Količina CO <sub>2</sub> u ispušnim plinovima		g / km	182	193	250
Obujam spremnika za gorivo		l	55			
<b>VANJSKE MJERE</b>	Ukupna dužina		4.395			
	Ukupna širina		1.760			
	Ukupna visina		1.330			
	Razmak osovina		2.530			
	Prevjese (sprijeda / straga)		975 / 870			
	Najmanja visina od tla		152	125		
<b>UNUTARNJE MJERE</b>	Dužina		1.790			
	Širina		1.420			
	Visina		1.055			
	Prostor za noge (sprijeda / straga)		1.095 / 760			
	Prostor za glavu (sprijeda / straga)		965 / 875			
	Prostor za ramena (sprijeda / straga)		1.370 / 1.284			
	Prostor za bedra (sprijeda / straga)		1.310 / 1.135			
<b>RAZNO</b>	Ovjes	Sprijeda	Neovisan MacPherson - ov ovjes sa zavojnim oprugama, stabilizatorom i ublaživačima udara			
		Straga	Dvostruko poprečno i uzdužno rame sa zavojnim oprugama, stabilizatorom i ublaživačima udara			
	Kočnice	Sprijeda	Diskovi			
		Straga	Diskovi			
	Upravljač	Tip	Servoupravljač sa zupčastom letvom			
		Ukupni broj okretaja upravljača		2,57 (od krajnjeg do krajnjeg položaja)		
		Najmanji polumjer okretanja	m	5,44		
	Gume i naplaci	Dimenzije naplataka		6.5J X 16	7,0J x 17	
		Dimenzije guma		205 / 55 R16	215 / 45 ZR17	
		Pričuvni kotač		T125 / 70 R16		
Obujam prtljažnika (SAE / VDA)		l	418 / 312			